








# Konfigurationsbeispiele / Configuration examples



## M-TUBE High Brightness

							
	MT-HB m. Aluminium-komplettprofil, Litze o. Buchse	Abdeckung m. Endkappen für MT-HB komplett Litze o. Buchse	MT-HB Einzelmodul mit Litze	MT-HB Einzelmodul inkl. Treiber mit Litze o. Buchse	Lichtleiter starr oder flexibel	Halter	Netzteil für MT-HB mit Buchse
	MT-HB with complete aluminium profile wire or socket	cover with end caps for complete MT-HB wire or socket	<i>MT-HB single module with wire</i>	<i>MT-HB single module incl. converter with wire or socket</i>	Light guide inflexible or flexible	fastening device	Verlängerungskabel Netzteil
1xMT-HB Standardlängen/Buchse <i>1xMT-HB standard lengths/socket</i>	1	1					1
1xMT-HB Standardlängen/Litze <i>1xMT-HB standard lengths/wire</i>	1	1					1
1xMT-HB Einzelmodule m. Treiber / Buchse <i>1XMT-HB single modules w/converter/socket</i>			1	1	1	1	1
1xMT-HB Einzelmodule m. Treiber / Litze <i>1XMT-HB single modules w/converter / wire</i>			1	1	1	1	1
1xMT-HB Einzelmodule o. Treiber / Litze <i>1XMT-HB single modules w/o converter /wire</i>			2		1		1

Legende: grau hinterlegte Zahl: obligatorisch; einfach Zahl: optional / key: grey-colored number: obligatory; simple number: optionally

- \* Halter werden speziell bei längeren Lichtleitern empfohlen, damit diese in der Mitte fixiert werden können.  
*Fastening devices are suggested especially with longer light guides to fix them in the midst.*
- \* Die optionale Abdeckung mit Endkappen gewährleistet den Schutz nach IP44.  
*The optional cover with end caps provides IP 44 protection.*