

												
	System Premium	LED Fassung m. Stecker	LED Koppelgehäuse m. Stecker	Eckgehäuse m. Stecker	Spannhülse	Lichtleiter	Halter	Abschlussblende	Koppelblende	Eckblende	Stopfen	Verlängerung LED-Gehäuse oder Netzteil
	System Premium	LED receptable w/ plug	LED coupler casing w/ plug		Split sleeve	Light guide	Fastening device	Edge shade	Coupler shade	Corner shade	Plug	extension LED housing or power supply
3x einzelne MTs 3x single MTs	1	6			6	3	3	6			6	bis 6 1
5x einzelne MTs 5x single MTs	1	10			10	5	5	10			10	bis 10 1
6xMTs in Reihe 6xMTs in a row	1	2	5		12	6	6	2	5		12	bis 7 1
6xMTs / Rechteck 6xMTs / rectangle	1		2	4	12	6	6		2	4	12	bis 6 1
etc.												

Legende: grau hinterlegte Zahl: obligatorisch; einfach Zahl: optional / key: grey-colored number: obligatory; simple number: optionally

- * Die Spannhülsen (1320.0001-4) und Halter (1320.00(1-4)0) sind entsprechend des gewünschten Lichtleiterdurchmessers zu wählen (∅ 5, 6, 8, 10 mm).
The split sleeves (1320.0001-4) and fastening devices (1320.00(1-4)0) have to be chosen corresponding to the requested light guide diameter (∅ 5, 6, 8, 10 mm).
- * Halter werden speziell bei längeren Lichtleitern empfohlen, damit diese in der Mitte fixiert werden können.
Fastening devices are suggested especially with longer light guides to fix them in the midst.
- * Die optionalen Abdeckkappen sind in drei Farben (schwarz, weiß, chrom) und passend zu den verschiedenen Ausführungen des LED-Gehäuses erhältlich (IP44).
The optional covers are available in three colors (black, white, chrome) and compatible to the various designs of the LED housings (IP 44).
- * Die Stopfen (1320.0(1-4)00) werden zum Abdichten von Lichtleiter und Abdeckkappe benötigt; pro Lichtleiter sind 2 Stopfen entsprechend des gewünschten Lichtleiterdurchmessers zu wählen (∅ 5, 6, 8, 10 mm).
The plugs (1320.0(1-4)00) are to pack light guide and cover; each light guide needs 2 plugs corresponding to the requested light guide diameter (∅ 5, 6, 8, 10 mm).