











# Konfigurationsbeispiele / Configuration examples

## M-TUBE Standard

										
	LED Fassung	LED Koppelgehäuse	LED Eckgehäuse	Spannhülse	Lichtleiter	Halter	Abschlussblende	Koppelblende	Eckblende	Stopfen
	<i>LED receptable socket</i>	<i>LED Coupler casing</i>	<i>LED corner casing</i>	<i>Split sleeve</i>	<i>Light guide</i>	<i>Fastening device</i>	<i>Edge shade</i>	<i>Coupler shade</i>	<i>Corner shade</i>	<i>Plug</i>
1xMT Grundausstattung <i>1xMT basic configuration</i>	2			2	1	1	2			2
2xMT hintereinander <i>2xMT in a row</i>	2	1		4	2	2	2	1		4
2xMT über Eck <i>2xMT across the corner</i>	2		1	4	2	2	2		1	4
MT Viereck <i>MT square</i>			4	8	4	4			4	8
<i>etc.</i>										

Legende: grau hinterlegte Zahl: obligatorisch; einfach Zahl: optional / key: grey-colored number: obligatory; simple number: optionally

- \* Die Spannhülsen (1320.0001-4) und Halter (1320.00(1-4)0) sind entsprechend des gewünschten Lichtleiterdurchmessers zu wählen (∅ 5, 6, 8, 10 mm).  
*The split sleeves (1320.0001-4) and fastening devices (1320.00(1-4)0) have to be chosen corresponding to the requested light guide diameter (∅ 5, 6, 8, 10 mm).*
- \* Halter werden speziell bei längeren Lichtleitern empfohlen, damit diese in der Mitte fixiert werden können.  
*Fastening devices are suggested especially with longer light guides to fix them in the midst.*
- \* Die optionalen Abdeckkappen sind in drei Farben (schwarz, weiß, chrom) und passend zu den verschiedenen Ausführungen des LED-Gehäuses erhältlich (IP44 Schutz).  
*The optional covers are available in three colors (black, white, chrome) and compatible to the various designs of the LED housings (IP 44).*
- \* Die Stopfen (1320.0(1-4)00) werden zum Abdichten von Lichtleiter und Abdeckkappe benötigt; pro Lichtleiter sind 2 Stopfen entsprechend des gewünschten Lichtleiterdurchmessers zu wählen (∅ 5, 6, 8, 10 mm).  
*The plugs (1320.0(1-4)00) are to pack light guide and cover; each light guide needs 2 plugs corresponding to the requested light guide diameter (∅ 5, 6, 8, 10 mm).*